

Către:

Ref: Oferta toculator de crengi si deseuri lemnoase cu motor propriu– NHS 150M000A

Stimati domni,

Conform solicitarii dumneavoastra, va inaintam oferta noastra de pret pentru un toculator de crengi si deseuri lemnoase, pentru diametre maxime de 15 cm: **NHS 150M000A**

Tocator NHS 150M000A – cu motor propriu



Descriere:

- toculator compact, montat pe un sasiu si antrenat de la un motor propriu
- folosit atat la tocarea crengilor si a deseurilor lemnoase cat si a trunchiurilor de arbori cu crengi – diam. maxim 15 cm

Caracteristici tehnice:

- **motor Diesel – Kubota – 24 CP** (consum aproximativ de combustibil 1,5 [l/h])
- montat pe un trailer cu doua roti cu suspensie autorizat pana la 80 [km/h]
- capacitate rezervor combustibil: 10 litri
- sistem hidraulic propriu – capacitate rezervor ulei: 20 litri
- constructie compacta, disc port-cutite si sistem de alimentare robuste si intarite
- deschidere gura de alimentare: 150 [mm] / 170 [mm]
- deschidere pâlnie de alimentare: 890 [mm] / 850 [mm]
- **jgheab de evacuare cu posibilitate de rotire la 360°**
- diametru disc taietor: 600 [mm]
- greutate a discului taietor: 60 [kg]
- numar de cutite taietoare: **4 [buc]** din oțel de înaltă calitate
- rotatii disc taietor: 1400 [rpm]

☎ +4 0752204353

☎ +4 0740629552

✉ marketing@mecomag.ro

Str. Brasovului, Nr. 2, 507065 – Feldioara, Jud. Brasov, Romania

🌐 www.mecomagholding.ro



- dimensiunea tocatarii reglabila intre 7 – 15 [mm]
- productivitate: 8 [m³/h]
- role de alimentare orizontale
- antrenarea rolei de alimentare mobile se face hidraulic, rezultand o forta de apasare uniforma asupra materialului la alimentare
- cadru de siguranta cu 3 pozitii de lucru: INAINTE – STOP – INAPOI
- **panou de comanda cu dispozitiv de protectie la suprasarcina – inclus**
- **sistem electronic de control al turatiei NHS InfoCon, contor ore de lucru, contor ore service**
- nivel zgomot functionare: 104 [dBA]
- gura de alimentare fixă

Dimensiuni:

- Lungime: 3100 [mm]
- Latime: 1170 [mm]
- Inaltime: 2470 [mm] (cu jgheab de evacuare montat)
- Greutate: 635 [kg] (fara sist. franare); 640 [kg] (cu sist. franare)

