

Catre:

Ref: **Tocator cu brat articulatat hidraulic model AM 110-56**

Stimate Domn,

Conform discutiilor , va inaintam oferta noastra pentru un **tocator de crengi cu brat hidraulic**, potrivit pentru lucrari de intretinere a acostamentelor de drumuri, spatiilor verzi atat din domeniul public cat si privat, sau pentru curatarea vegetatiei de pe taluzurile de santuri:

Caracteristici generale:

- Recomandat pentru tocarea vegetatiei ierboase si a tufisurilor, lastarisurilor si resturilor de material lemnos cu **diametru de 4-6 cm**;
- Potrivit pentru tractoare cu putere de minim 60 CP ;
- Dispozitiv anti-soc cu piesa de legatura flotanta;
- Sistem hidraulic independent – debit 55 l/min si presiune de 180 bar;
- Rezervor propriu de ulei, dotat cu indicator de nivel si temperatura a uleiului.
- Puterea teoretica la rotor este de 26 kW (36 CP);
- Comanda de la distanta cu cabluri flexibile, cu protectii
- Transmisie prin curele trapezoidale;
- Rotor cu dubla directie de rotatie;
- Tambur posterior cu **diametru de 140 mm**;
- Dispozitive de protectie si siguranta;
- Lungimea bratului: 560 cm;
- **Cap taietor de 110 cm** cu autoalinieri– inclus in dotarea de baza;
- Atasare la tractor prin sistemul de prindere in 3 puncte;
- **Arbore cardanic inclus in dotarea de baza**;
- **Sistem de racire cu ventilator automat**;
- Elemente de lucru – **Cutite Y**
- Producatorul este **certificat ISO 9001** cu privire la respectarea cerintelor de asigurare a calitatii si **ISO 14000** pentru respectarea standardelor de protectie a mediului.



mecomag^{HV}

Dimensiuni:



110

550

540

60-90

CAT.II

751

2500

