

## Tractor de 90 CP, model SOLIS SHUTTLE XL – Stage V :



\*poze cu caracter informativ

### MOTOR:

- Motor **Diesel ITL 4105 CTIV**, norma de poluare **STAGE V**, 4 cilindri
- Turbo si intercooler, injectie **BOSCH Common Rail**
- **Filtru de particule, AD BLUE** • Rata compresie: **16.4 : 1**
- Capacitate cilindrica: 4087 cm<sup>3</sup>
- **Filtru de aer uscat cu senzor de umplere**



### TRANSMISIE:

- Transmisie 4 WD, cu servodirectie
- **Cuplare / Decuplare 2WD / 4WD actionata electric**
- Ambreiaj uscat cu dubludisc ceramic
- **Cutie viteze mecanica, complet sincronizata 12 viteze inainte + 12 viteze inapoi**
- Viteze: maxima: 33,61 – 34,87km/h, minima 1,22 km/h
- **Punte fata si spate**
- **Actionare blocare diferencial prin pedala, cu revenire, amplasata in podea.**

•

## • PRIZA DE PUTERE POSTERIOARA:

- Independenta 540 si 540 E rot/min
- Levier frana priza de putere

## SISTEM DE FRANARE:

- Sistem de franare cu discuri imersate in ulei
- Frana de mana independenta, cu actionare manuala

## SISTEM HIDRAULIC DE RIDICARE:

- **Sistem de ridicare in 3 puncte CAT II dotat cu cilindr stabilizator**
- Iesiri hidraulice auxiliare (valve): 4
- Capacitate de ridicare tiranti spate: 3500 KG
- Debit pompa hidraulica: 65 l/min
- **Dotat cu doua pompe hidraulice, una pentru tiranti, cealalta pentru servo directie.**
- Distribuitor actionare tiranti dotat cu liftomatic

## CAPACITATI

- capacitate rezervor combustibil: 110 l
- capacitate rezervor AD BLUE 12 l
- Lungime: 3985-4200 mm / Latime: 2110-2200 mm / Inaltime: 2350-2500 mm
- Ampatament: 2350 mm
- Ecartament: fata 1670 mm – 1850 mm / spate: 1500 mm – 1650 mm
- Greutate **3965 - 4245 kg**

## ANVELOPE:

- anvelope agricole: fata: 12.4 x 24 / spate: 18.4 x 30

## CABINA:

- Cabina cu aer conditionat
- Scaun imbracat in material textil, marca GRAMMER si centura de siguranta
- Girofar



+ 4 0752 204 358



[office@mecomag.ro](mailto:office@mecomag.ro)



Romania



Str. Brasovului, Nr. 2, Feldioara, Jud. Brasov,



[www.mecomagholding.ro](http://www.mecomagholding.ro)

- Acumulator electric de min 130 AH, 12 V, amplasat sub cabina
- Lumini de lucru cabina (2 fata + 2 spate)

**ALTE DOTARI:**

- Contragreutati : 2 x 34 kg contragreutati laterale + 6 x 31 kg contragreutati detasabile

**OPTIONAL: Incarcator frontal Var.1**

- cu acționare total hidraulică și cadru de fixare pentru tractor SOLIS
- cuplare și decuplare rapidă
- sistem de menținere a paralelismului cupei pentru manevrare facilă a încărcăturii
- sistem de comandă tip Joystick
- înălțime maximă de ridicare 3650 mm
- capacitate de ridicare 1200 kg
- acumulator absorbție șocuri inclus în preț





+ 4 0752 204 358

 [office@mecomag.ro](mailto:office@mecomag.ro)

Str. Brasovului, Nr. 2, Feldioara, Jud. Brasov,  
[www.mecomagholding.ro](http://www.mecomagholding.ro)



Romania





+ 4 0752 204 358

 [office@mecomag.ro](mailto:office@mecomag.ro)

Str. Brasovului, Nr. 2, Feldioara, Jud. Brasov,  
[www.mecomagholding.ro](http://www.mecomagholding.ro)



Romania

